



# RAVEN 250

EQUIPO PARA SOLDADURA MIG/MAG Y MMA



**SUMIG III**

# RAVEN 250



1920.4038

Equipo para Soldadura Multiproceso  
MIG/MAG Y MMA (Electrodo revestido)

E05/22

## CARACTERÍSTICAS

- Tecnología Inverter (IGBT);
- Fuente de alimentación monofásica (220V);
- Ciclo de trabajo alto;
- Voltímetro y amperímetro digitales;
- Ajuste de inductancia electrónica;
- Ajuste fino de los parámetros de soldadura;
- Alimentación de alambre manual;
- Sistema de tracción de alambre interno, con 2 rodillos;
- Alarma de corriente excedida (OC) y temperatura excedida (OT);
- Protección plástica para el rollo de alambre;
- Panel intuitivo y fácil de operar;
- Apto para soldadura a gas CO<sub>2</sub> y mezclas;
- Modo de conducción 2T y 4T.



## PRINCIPALES BENEFICIOS

<b>INVERSOR</b>	<b>ALIMENTADOR INTERNO</b>	<b>VOLTÍMETRO AMPERÍMETRO</b>	<b>CICLO ALTO</b>	<b>SERVICIOS</b>
AHORRO DE ENERGÍA		DIGITAL	250A - 60%	LIVIANOS MEDIOS

## PRINCIPALES APLICACIONES

	<b>CERRAJERIAS</b>		<b>FABRICACIÓN LIGERA</b>		<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>AUTOMOTRIZ</b>		<b>TALLERES</b>
--	--------------------	--	---------------------------	--	-----------------------------------	--	-------------------	--	-----------------



**Aliment./Frecuencia**

220V (50/60Hz) - Monofásico

**Ciclo de trabajo 40° C**

250A-60% / 193A-100%

**Alcance actual**

**MIG/MAG**  
40 a 250A

**MMA/TIG**  
20 a 200A

**Rango de voltaje**

**MIG/MAG**  
16 a 26,5V

**MMA/TIG**  
21 a 28V

**Potencia absorbida (máx.)**

7,5 kW

**Diámetros de alambre**

0,8 - 1,0mm

**Electrodo usado**

2,5 a 4,0mm

**Tipo de electrodo**

6013 e 7018

**Carrete**

Até 15 kg

**Velocidad de alimentación de alambre**

2 - 22m/min

**Grado de protección**

IP21

**Corriente máxima absorbido de la red**

46A

**Dimensiones (A x A x P)**

350 x 600 x 630mm

**peso sin cables**

25 kg

**Estándar de fabricación**

EN 60974-1

## ACCESORIOS INCLUIDOS

Cable de tierra 35mm<sup>2</sup> x 3,0m (0801.6163)

Portaelectrodo 16mm<sup>2</sup> - 3m

Roldanas 0,8 - 1,0mm (1912.5042)

Manguera de Gas - 3m

## ACCESORIOS NO INCLUIDOS

Regulador de Argón (1400.8130)

Regulador CO<sub>2</sub> (1400.8132)

Antorcha MIG SU260 (0500.3005)

Antorcha TIG SU26 (0600.7001)

Polea 0,8/1,0mm (1912.5271) Recartillhada

Polea 0,8/1,0mm (1912.5772) Aluminio

**SUMIG**

## **Descubre + Recursos y beneficios da Raven 250**

Raven 250 Tiene varias características que proporcionan una excelente soldabilidad.



Panel digital intuitivo y fácil de operar



Rueda giratoria para una mejor movilidad



Protección contra rollos de alambre - 15 kg



Cables y acoplamientos



Mango para movimiento



sistema de tracción con 2 poleas





[www.sumig.com](http://www.sumig.com)

**SUMIG MATRIZ**

AV. ÂNGELO CORSETTI, 1281  
B. PIONEIRO | CEP 95042-000  
CAXIAS DO SUL - RS  
FONE/FAX: (54) 3220.3900  
VENDAS@SUMIG.COM

**SUMIG SÃO PAULO**

ALAMEDA VÊNUS, 360  
B. AMERICAN PARK EMPRESARIAL NR  
CEP 13347-659 - INDAIATUBA - SP  
FONE: (19) 4062.8900  
FILIALSP@SUMIG.COM

**SUMIG USA**

1504 EAGLE CT. STE 8  
LEWISVILLE, TX, 75057  
PHONE: +1(800) 503 9717  
WWW.SUMIGUSA.COM  
SUMIGUSA@SUMIG.COM

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

