



- 1922.2015 Equipo para Soldadura TIG AC/DC y MMA (Electrodo Revestido)
- 1922.2017 Equipo para Soldadura TIG AC/DC y MMA (Electrodo Revestido) con Kit para Refrigeración

E04/21-V2

CARACTERÍSTICAS

- Apertura del arco por alta frecuencia (Hot Start);
- Rampas de descenso de la corriente;
- Ajuste de la frecuencia en AC, permitiendo un arco más direccionado y preservando la vida útil del tungsteno;
- Post flujo del gas;
- Válvula solenoide para el gas;
- Se puede utilizar el mismo electrodo de tungsteno en corriente AC/DC;
- Panel con indicador digital de la corriente y sencillo para trabajar;
- Excelente estabilidad del arco en la soldadura MMA - electrodo revestido;
- Sistema de protección contra sobrecalentamiento, si exceder el ciclo de trabajo;
- Bajo consumo de energía eléctrica.



PRINCIPALES BENEFICIOS

PROCESO AC/DC MMA	INVERSOR AHORRO DE ENERGÍA	TENSIÓN 220 MONOFÁSICA	FUNCIÓN LIMPIEZA AC ALUMÍNIO	INOX ACERO CARBONO SERVICIOS LIGEROS Y MEDIANOS
--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---	---

PRINCIPALES APLICACIONES

SEGMENTO NAVAL	FABRICACIÓN LIGERA	REPARO Y MANTENIMIENTO	TRANSPORTE	CONSTRUCCIÓN CIVIL
-----------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------	---------------------------

	Aliment./ Frecuencia	220V ± 10% (50 - 60 Hz)	
Ciclo de trabajo (40°C)		MMA 200A - 60% 155A - 100%	TIG 250A - 60% 194A - 100%
Corriente de Regulaje 10 a 250A	10 - 250A (TIG)		
Potencia Máxima	7,3 kW		
Grado de Protección	IP 21S		
Diámetro del Electrodo Revestido	1,60 / 6,00 mm		
Dimensiones (mm)	L270 X A405 X P530		
Peso	23 kg		

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Cable Tierra E/R 12,80mm 50mm² x 3m (0801.6089)
- Cable Portaelectrodo E/R 12,8mm 50mm² X 3,00m (0801.1093)



ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- Regulador de Argón (1400.8130)
- Conector de Gatillo de Antorcha de 2 pines (1900.3206)
- Refrigerador Sumig RCF1 (1900.3196)
- Torcha TIG SU27 c/ gatillo E/R 12,80mm (0600.7030)
- Torcha TIG SU19 Refrig. c/ gatillo E/R 12,80mm (0600.5008)
- Carrito G3 (1900.3209)