



- 1922.1036** Equipo para Soldadura Pulsada TIG y MMA (220V)
- 1922.1034** Equipo para Soldadura Pulsada TIG y MMA (380V)
- 1922.1037** Equipo para Soldadura TIG Pulsada (440V)

*Ver códigos para máquina con Kit Refrigeración

E05/22

CARACTERÍSTICAS

- Función dos toques/cuatro toques;
- Corriente pulsada;
- Apertura del arco por alta frecuencia;
- Rampa de descenso;
- Soldadura punto (TIG);
- Arranque en caliente (MMA);
- Pedal de mando (opcional);
- Se puede equipar con unidad de refrigeración de antorchas.



PRINCIPALES BENEFICIOS

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| PROCESO TIG MMA | INVERSOR AHORRO DE ENERGÍA | CERO DESPERDICIO | RAMPA ASCENSO Y DESCENSO | TIG PULSADO | SECO Y REFRIGERADO | ACER ACERO Carbono SERVICIOS MEDIANOS Y PESADOS |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|

PRINCIPALES APLICACIONES

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| SEGMENTO NAVAL | MINERIA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | AUTOMOTRIZ | CONSTRUCCIÓN EN GENERAL |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|
| | Aliment./Frecuencia | 220/380/440V (50 - 60 Hz) |
| | Ciclo de trabajo | 300A - 60% / 232A-100% |
| | Alcance actual | 10 a 300 A |
| | Potencia absorbida (máx.) | 13 kVA (TIG) |
| | Diámetro del electrodo | 1,6 a 5,00 mm |
| | Tipo de electrodo | E6010/E6013/E7018 |
| | Frecuencia de pulso Hz | 1 ~ 200 |
| | Grado de protección | IP 21S |
| | Dimensiones (mm) | L270 X A490 X P390 |
| | Peso | 20 kg |

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cable de Tierra E/R 12.8mm 50mm dos X3m (0801.6089) Tuerca + Niple Gas (0801.1314 + 0801.1049)



ACCESORIOS NO INCLUIDOS

Regulador de argón (1400.8130)



Cable Portaelectrodo E/R 12.8mm 50mm dos X3m (0801.1093)



Pedal de comando FC4 (1900.3016)
Jack de pedal de 6 pines (1912.5138)



Conector de gatillo de antorcha de 2 pines (1900.3211)



Frigorífico Sumig RCF1 (1900.3196)
Kit para Refrigeración* (1900.3197)



* Solo debe venderse cuando el equipo sale ensamblado de nuestras instalaciones.

