



Medidores de vazão, Limpadores de bicos, Centelhador e Reguladores de gás



*Medidores de vazão
para tochas*



*Limpadores de bicos
para solda e corte*



Centelhador



*Regulador de gás
oxyline com fluxômetro*



Os benefícios que você ganha adquirindo produtos SUMIG

Mais de 10 mil clientes atendidos
Mais de 1 milhão de tochas de solda e corte vendidas.
Ampla estoque de peças novas e de reposição
Mais de 60 mil máquinas de solda e corte vendidas.

A Sumig oferece as seguintes linhas de produtos: Tochas de Solda MIG, TIG e Corte Plasma; Máquinas de Solda MIG, TIG e Corte Plasma; Células de Solda; Robôs de Solda e Tochas para Robôs de Solda; Automação de Soldagem; Extratores de Fumos da Solda; Mesas de Corte Plasma CNC; Acessório e Consumíveis para Soldagem; além de uma completa gama de serviços, intitulada Sumig 360.



MEDIDORES DE VAZÃO PARA TOCHAS

Medidores de vazão de bocal (fluxômetro/bibimetro). São aparelhos destinados a medir a vazão de um determinado gás, nos processos de soldagem MIG/MAG/TIG. Sua utilização proporciona, sob controle, uma diminuição de custo e consumo do gás nos processos.

Foto Photo	Código Code	Descrição Description
	1700.1071	Fluxômetro Acrílico 0-25 Lt/min. Acrylic Flowmeter 0-25 l/min.

LIMPADORES DE BICOS PARA SOLDA E CORTE

Para a limpeza de orifícios das extensões de solda e bicos de corte. Agulhas em aço inoxidável; Jogo articulado em caixa de alumínio; Acompanha uma pequena lima chata.

Foto Photo	Código Code	Descrição Description
	1700.1079	Limpador de Bicos 13 Agulhas Tip Cleaner

CENTELHADOR


Acendedores de fricção para maçaricos de solda, corte e aquecimento de oxcombustíveis. Segurança e praticidade para o operador; Fácil troca das pastilhas de ignição; Fácil acendimento.

Foto Photo	Código Code	Descrição Description	Unidades Units
	1400.6026	Centelhador Sumig Sumig Spark Lighter	01 unidade/unit
	1400.6027	Pedra para Centelhador Sumig Stone for Sumig Spark Lighter	10 unidades/units

REGULADOR DE GÁS OXYLINE COM FLUXÔMETRO

Foto Photo	Código Code	Posição Position	Descrição Description
---------------	----------------	---------------------	--------------------------

O HRF 2425 é um regulador misto com fluxômetro. Tem tamanho compacto e o fluxômetro possui leitura mínima de 01 e máxima de 15 numa escala de litros/minuto, o que resulta em boa eficiência na leitura de vazão.

	1400.8118		Regulador com Fluxômetro Oxyline HRF2425 para Argônio e CO ₂ - Completo Oxyline HRF2425 Argon and CO ₂ Regulator with Flowmeter
	Peças de Reposição/Spare Parts		
	1400.8118	A	Tubo Medidor com escala em litros/minuto Internal Tube with scale in liters per minute
	1400.8118	B	Capa do Fluxômetro Flowmeter Cover