



**PROCESSO**  
MIG/MAG - TIG - MMA



**MÚLTIPLOS NÍVEIS**  
DE ESCURECIMENTO



**FUNÇÃO**  
SENSIBILIDADE



**FUNÇÃO**  
ESMERILHAR



**SOLDA**  
SOBRE CABEÇA

**SUMIG III**  
**FIRE**

# SUMIG III FIRE

## MÁSCARA ELETRÔNICA AUTOMÁTICA 9-13

Rápida e eficaz, ela é a solução perfeita para a proteção dos soldadores contra os raios nocivos resultantes do processo de soldagem.

- Design compacto;
- Ampla área de visão da solda;
- Escurecimento automático do visor;
- O equipamento possui Certificado de Aprovação (C.A.) junto ao Ministério do Trabalho.



**PROTEÇÃO**  
CONTRA RAIOS U.V./I.V.



**TONALIDADE 4**  
QUANDO CLARO



**TEMPERATURA**  
DE OPERAÇÃO



**BATERIAS**  
DE LÍTIO

**Máscara de Solda Automática 9-13 Sumig Fire** Código: 1500.4060

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nível de Proteção	DIN tonalidade 4 (quando claro) DIN tonalidade 09 a 13 (quando escuro).
Proteção contra Raios Ultravioleta e Infravermelho	Proteção máxima, tanto no estado claro ou escuro.
Tempo de comutação (Escurecimento de claro para escuro)	1/10000s
“Delay” - Tempo atraso: Escuro para claro	0,1 - 0,9s
Tamanho do Cassete	90 x 110 x 9 mm
Campo de Visão	42 x 92 mm
Provisão de Energia	Duplo sendo as células solares para trabalho e duas baterias de lítio para melhorar performance de “Start”, substituíveis de 3v (CR2032).
Temperatura de Trabalho	-5°C a 55°C
Temperatura de Armazenagem	-20°C a 70°C
Peso Líquido	530 gramas



Para maiores informações entre em contato conosco: (54) 3220-3900 - vendas@sumig.com