



Válvulas Secas e Extensões de Solda e Aquecimento



Válvulas secas tipo corta chama para reguladores



Válvulas secas tipo corta chama para maçaricos



Extensão de solda oxyline 201 acetileno chama simples

1

2

3

Os benefícios que você ganha adquirindo produtos SUMIG

Mais de 10 mil clientes atendidos
Mais de 1 milhão de tochas de solda e corte vendidas.
Ampla estoque de peças novas e de reposição
Mais de 60 mil máquinas de solda e corte vendidas.



A Sumig oferece as seguintes linhas de produtos: Tochas de Solda MIG, TIG e Corte Plasma; Máquinas de Solda MIG, TIG e Corte Plasma; Células de Solda; Robôs de Solda e Tochas para Robôs de Solda; Automação de Soldagem; Extratores de Fumos da Solda; Mesas de Corte Plasma CNC; Acessório e Consumíveis para Soldagem; além de uma completa gama de serviços, intitulada Sumig 360.

VÁLVULAS SECAS TIPO CORTA CHAMA PARA REGULADORES

São aplicáveis na saída dos reguladores e **impedem o retorno da chama** até as fontes de suprimento dos gases em caso de um retrocesso da mesma, motivada pela imperícia no uso por parte do operador.

Características Técnicas - Corpo em latão usinado/Body in machined brass

- Sinterizado em aço inox/Stainless-steel sintered filter

| Foto Photo | Código Code | Modelo/Gás Model/Gas | Descrição Description |
|---|----------------|-------------------------------|---|
|  | 1400.8030 | Oxylite GC (GLP/Acetileno) | Válvula Corta Chama para Regulador Regulator Flashback Valve |
| | 1400.8031 | Oxylite OX (Oxigênio) | |

VÁLVULAS SECAS TIPO CORTA CHAMA PARA MAÇARICOS

São equipamentos que **impedem o retorno da chama** até as fontes de suprimento dos gases em caso de um retrocesso da mesma.


A válvula antirrefluxo ajuda a conter o retorno de gás, **aumentando a segurança nas operações de corte e solda**, porém não elimina o uso de válvulas corta chama.

Características Técnicas/Technical Data - Corpo em latão usinado/Body in machined brass

- Sinterizado em aço inox/Stainless-steel sintered filter

| Foto Photo | Código Code | Gás Gas | Descrição Description |
|--|----------------|-------------------------------|--|
|  | 1400.8028 | Oxylite GC (GLP/Acetileno) | Válvula corta chama para Maçarico Torch Flashback valve |
| | 1400.8029 | Oxylite OX (Oxigênio) | |

EXTENSÃO DE SOLDA OXYLINE 201 ACETILENO CHAMA SIMPLES

| Foto Photo | Código Code | Espessura da Solda Thickness | Extensão Number | PRESSÃO (kgf/cm ²) | | VAZÃO TOTAL (litros/h) |
|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|
| | | | | Oxigênio | Acetileno | Acetileno |
|  | 1400.8022 | 0,3 - 0,5 mm | 2 | 0,1 - 0,4 | 0,2 - 0,4 | 42 - 85 |
| | 1400.8023 | 0,5 - 0,8 mm | 4 | 0,4 - 0,8 | 0,3 - 0,6 | 57 - 114 |
| | 1400.8024 | 0,8 - 1,5 mm | 6 | | | 85 - 170 |
| | 1400.8025 | 1,5 - 2,5 mm | 9 | | | 142 - 284 |
| | 1400.8026 | 4,0 - 6,5 mm | 20 | | | 284 - 710 |
| | 1400.8027 | - | 70 | | | - |